



ZORKIL-20

>>>> DESENGRASANTE MULTIFUNCIONAL



Descripción

- Desengrasante alcalino muy energético.
- Compuesto de tensoactivos, agentes humectantes y secuestrantes.

Aplicaciones

- Eliminación de ceras sobre: parquet, terrazos, vehículos nuevos, etc.
- Limpieza de maquinaria, plantas industriales y todo tipo de superficies que no sean excesivamente delicadas.

Método de empleo y dosificación

- Para la limpieza de maquinaria o residuos, sobre superficies pintadas, diluir al 6% con agua.
- Dejar actuar unos minutos y aclarar seguidamente con agua limpia.
- Para la limpieza de suelos industriales o levantado de ceras, diluir al 10%, con agua.
- Si los residuos son muy fuertes se recomienda apoyar la acción del producto, con cepillo de raíces.

Precauciones

- Emplear gafas y guantes de protección, así como mascarilla si se aplica por pulverización.
- Para la eliminación de restos aplicar las reglamentaciones locales y nacionales.

Propiedades / Ventajas

- Apto para su uso en industria alimentaria.
- Gran poder dispersante y solubilizante de aceites, grasas, barros, lodos y todo tipo de residuos, en cualquier clase de equipo industrial.
- No ataca las pinturas.
- En condiciones de uso no irrita la piel.
- Se puede mezclar con agua caliente y fría.
- Economiza tiempo y mano de obra durante las limpiezas.
- Disminuye el esfuerzo del personal.
- No necesita enjuagado posterior, ni deja residuos sobre la superficie.
- Económico, solución concentrada.

De uso en la
industria alimentaria

Economiza tiempo y
mano de obra



Fecha última actualización: 02/01/2016

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida, se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposición. Existe Hoja de Seguridad disponible. Este documento anula las ediciones anteriores.