



## ZOTECOR-LUBRIK-LICO

## >>>> GRASA UNIVERSAL 200 °C



### Descripción

- Grasa lubricante multiusos de altas prestaciones en base a litio complejo.
- Contiene propiedades antidesgaste y extrema presión, lo que le confiere un excelente comportamiento, tanto a presión como a temperatura.
- Presentación en cartucho de 400 gr.

### Propiedades / Ventajas

- Jabón espesante: litio complejo.
- Punto de gota: 295 °C.
- Carga de soldadura: 315 Kg (ASTM D-2596).
- Desgaste: 0,45 mm (1h/40Kg/75 °C).
- Color: marrón claro.
- Totalmente insoluble en agua.
- Exenta de derivados del cloro.
- Exenta de hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos organometálicos pesados.

### Aplicaciones

- Muy apropiada para la lubricación de todo tipo de rodamientos, cojinetes, etc., que tabajen sometidos a altas temperaturas y en condiciones de fuertes cargas y presiones: Siderurgia, laminación, minería, maquinaria obras publicas, etc.

### Método de empleo y dosificación

- Para una mayor facilidad de aplicación se presenta en cartuchos de 400 gr.
- Principalmente se utiliza con pistola.

### Precauciones

- Carece de precauciones especiales de almacenamiento y manipulación.
- Para la eliminación de restos aplicar las reglamentaciones locales y nacionales.

**Grasa lubricante multiusos de altas prestaciones**

**Con propiedades antidesgaste y extrema presión**



Fecha última actualización: 02/01/2016

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida, se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposición. Existe Hoja de Seguridad disponible. Este documento anula las ediciones anteriores.